




Aço inoxidável com permutador

Circuito secundário fabricado em aço inoxidável, muito eficaz contra a corrosão.

Os modelos I/PC incorporam proteção eletrônica permanente, indicada para águas muito agressivas.



		60 l	100 l	150 l
Volume AQS	l	58	90	143
Permutador		Dupla camisa	Dupla camisa	Dupla camisa
Volume primário	l	22	32	44
Superfície permuta	m ²	0,6	1,0	1,2
Instalação		Vertical, horizontal e mural	Vertical, horizontal e mural	Vertical, horizontal e mural
Pressão máx. primário	bar	3	3	3
Temp. máx. primário	°C	110	110	110
Pressão máx. secundário	bar	8	8	8
Temp. máx. secundário	°C	90	90	90
Perdas estáticas	W	45	50	58
Classe eficiência energética		B	B	B
Peso vazio	kg	32	48	64
Referência		Sem proteção catódica 148111004 Com proteção catódica 148111010	Sem proteção catódica 148111005 Com proteção catódica 148111011	Sem proteção catódica 148111006 Com proteção catódica 148111012
Acessórios		Resistência elétrica 1,5 kW		Resistência elétrica 2,2 kW
Referência		Ligação esquerda 148016053	Ligação direita -	Ligação esquerda 148016055 Ligação direita 148016056
Grupo segurança Flexbrane		3/4" indicado até modelo 200 l (incluído nos modelos 60, 100 e 150 l)		
Referência				
A	mm	749	1.154	983
B	mm	480	480	620
C	mm	-	-	-
D	mm	210	205	248
E	mm	145	145	164
F	mm	94	94	94
G	mm	31	31	50
a Entrada água fria sanitária		3/4" Gás/M	3/4" Gás/M	3/4" Gás/M
b Saída água quente sanitária		3/4" Gás/M	3/4" Gás/M	3/4" Gás/M
c Entrada circuito primário		1" Gás/F	1" Gás/F	1" Gás/F
d Saída circuito primário		1" Gás/F	1" Gás/F	1" Gás/F



60, 100 e 150 l

Isolamento do depósito através de espuma rígida de poliuretano injetado, livre de CFC.

Quadro de controlo completo que inclui termómetro, termostato de regulação e interruptor inverno/verão.

Inclui grupo Flexbrane de 3/4" e suportes de parede nos modelos 60, 100 e 150 l.

Garantia 5 anos (ver condições detalhadas no Boletim de Garantia que acompanha o produto).

200 l		300 l		500 l		800 l		1000 l	
193		279		472		771		946	
Dupla camisa		Dupla camisa		Dupla camisa		Serpentina		Serpentina	
56		72		98		20,5		24,7	
1,6		2,4		3,1		2,7		3,3	
Vertical e horizontal		Vertical e horizontal		Vertical e horizontal		Vertical		Vertical	
3		3		3		25		25	
110		110		110		200		200	
8		8		8		8		8	
90		90		90		90		90	
63		99		103		87		113	
B		C		C		B		C	
78		109		151		160		185	
Sem proteção catódica	Com proteção catódica	Sem proteção catódica	Com proteção catódica	Sem proteção catódica	Com proteção catódica	Sem proteção catódica	Com proteção catódica	Sem proteção catódica	Com proteção catódica
148111007	148111013	148111008	148111014	148111009	148111015	148111028	148111030	148111029	148111031
Resistência elétrica 2,5 kW		Resistência elétrica 2,5 kW		Resistência elétrica 2,5 kW		Resistência elétrica		Resistência elétrica	
Ligação esquerda	Ligação direita	Ligação esquerda	Ligação direita	Ligação esquerda	Ligação direita	6 kW	9 kW	6 kW	9 kW
148016059	148016060	148016059	148016060	148016059	148016060	148016071	148016073	148016071	148016073
		1" indicado até modelo 500 l							
195230008		195230007							
1.239		1.724		1.730		1.840		2.250	
620		620		770		950		950	
390		875		861		-		-	
247		226		283		933		1.193	
148		146		168		382		382	
94		94		84		-		-	
34		34		54		-		-	
3/4" Gás/M		3/4" Gás/M		1 1/4" Gás/M		1 1/4" Gás/M		1 1/4" Gás/M	
3/4" Gás/M		3/4" Gás/M		1 1/4" Gás/M		1 1/2" Gás/M		1 1/2" Gás/M	
1" Gás/F		1" Gás/F		1 1/2" Gás/F		1" Gás/M		1" Gás/M	
1" Gás/F		1" Gás/F		1 1/2" Gás/F		1" Gás/M		1" Gás/M	

