



## Esmaltados com quadro de controlo

Fabricados em aço esmaltado. Circuito primário de serpentina cônica de alto rendimento.

Isolamento do depósito através de espuma rígida de poliuretano injetado, livre de CFC.

Quadro de controlo completo que inclui termómetro, termostato de regulação e interruptor inverno/verão.

Inclui grupo Flexbrane de 3/4" nos modelos até 150 l.

Incorpora proteção por ânodo de sacrifício de magnésio e indicador do seu estado.

Garantia 5 anos (ver condições detalhadas no Boletim de Garantia que acompanha o produto).

	110E	150E	200E	300E	500E	
Volume AQS	l	107	149	197	292	490
Permutador		Serpentina	Serpentina	Serpentina	Serpentina	Serpentina
Volume primário	l	4	5	10	13	15
Instalação		Vertical e mural	Vertical e mural	Vertical	Vertical	Vertical
Pressão máx. primário	bar	25	25	25	25	25
Temp. máx. primário	°C	200	200	200	200	200
Pressão máx. secundário	bar	8	8	8	8	8
Temp. máx. secundário	°C	90	90	90	90	90
Perdas estáticas		46	44	56	67	93
Classe eficiência energética		B	B	B	B	C
Peso vazio	kg	47	59	85	111	160
Referência		<b>148112306</b>	<b>148112307</b>	<b>148112308</b>	<b>148112309</b>	<b>148112310</b>

Grupo segurança Flexbrane	3/4" indicado até modelo 200 E (incluído nos modelos 110 E e 150 E)	1" indicado até modelo 500 E
Referência	<b>195230008</b>	<b>195230007</b>

Resistência elétrica	1,5 kW (para modelos 110 E e 150 E)	2,4 kW (para modelos 200 E, 300 E e 500 E)
Referência	<b>148016074</b>	<b>148016075</b>

Suporte mural	para modelos 110 E e 150 E
Referência	<b>148004000</b>

A	mm	1.155	1.266	1.205	1.685	1.690
B	mm	480	560	620	620	770
C	mm	440	480	170	650	615
D	mm	325	348	300	625	750
E	mm	115	115	350	350	390
G	mm	-	-	274	274	304
a/e Entrada água fria sanitária/esgoto		3/4" Gás/M	3/4" Gás/M	1" Gás/M	1" Gás/M	1" Gás/M
b Saída água quente sanitária		3/4" Gás/M	3/4" Gás/M	1" Gás/M	1" Gás/M	1" Gás/M
c Ida de caldeira		1/2" Gás/F	1/2" Gás/F	1" Gás/F	1" Gás/F	1" Gás/F
d Retorno à caldeira		1/2" Gás/F	1/2" Gás/F	1" Gás/F	1" Gás/F	1" Gás/F

