

## Solar Easy AQS SLIM PEP



**Garantia total de 5 anos do acumulador:** Proteção eletrónica permanente para evitar a corrosão do acumulador.

Garantia do coletor: 8 anos.  
A garantia será operativa com condutividade da água de consumo situada no intervalo entre 100 e 2000  $\mu\text{S}/\text{cm}$ .

Ver condições detalhadas nos Boletins de Garantia que acompanham acumulador e coletores.

Integram no mínimo espaço possível grupo hidráulico, vaso de expansão e central de regulação, totalmente ligados e cablados.

Fácil de instalar, não há limitações de altura, nem de comprimento, nem de inclinação de tubagem.

Coletor solar de baixo perfil para melhor integração estética. Caixa do coletor em alumínio altamente resistente à corrosão.

Não é necessário instalar nenhum sistema para a evacuação de excedentes de calor.

		Solar Easy Slim 200				Solar Easy Slim 300			
Capacidade	l	225				300			
Pressão máx AQS	bar	10				10			
Temp máx AQS	°C	95				95			
Capacidade serpentina superior	l	5,1				6,7			
Superfície serpentina superior	m <sup>2</sup>	0,76				1			
Capacidade serpentina inferior	l	8,10				10,10			
Superfície serpentina inferior	m <sup>2</sup>	1,2				1,5			
Pressão máx serpentina	bar	10				10			
		<b>1 Slim 200</b>				<b>2 Slim 200</b>			
		Cobertura plana		Telhado inclinado		Cobertura plana		Telhado inclinado	
		Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m
Referência		<b>7655777</b>	<b>7655808</b>	<b>7655778</b>	<b>7655809</b>	<b>7655784</b>	<b>7655816</b>	<b>7655785</b>	<b>7655817</b>
		<b>2 Slim 200</b>				<b>3 Slim 200</b>			
		Cobertura plana		Telhado inclinado		Cobertura plana		Telhado inclinado	
		Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m
Referência		<b>7655779</b>	<b>7655811</b>	<b>7655780</b>	<b>7655812</b>	<b>7655786</b>	<b>7655818</b>	<b>7655787</b>	<b>7655819</b>
		<b>1 Slim 250</b>				<b>2 Slim 250</b>			
		Cobertura plana		Telhado inclinado		Cobertura plana		Telhado inclinado	
		Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m
Referência		<b>7655781</b>	<b>7655813</b>	<b>7655782</b>	<b>7655814</b>	<b>7655789</b>	<b>7655820</b>	<b>7655790</b>	<b>7655821</b>

Componentes fornecidos:

- Coletor solar
- Acoplamentos hidráulicos
- Suporte coletores
- Depósito acumulador equipado com Central de regulação solar, circulador de alta eficiência, vaso de expansão solar de 18 l, caudalímetro, separador de ar, válvula de segurança e válvulas de enchimento e de esgoto.
- Purgador
- Válvula misturadora termostática

- Proteção eletrônica permanente

Os sistemas com tubagem de 15 m incluem, além da tubagem flexível de aço inoxidável, o vaso de expansão e a válvula de segurança para o acumulador de AQS, assim como o líquido solar.

Acessório opcional Resistência elétrica de apoio (Ver apartado Acumuladores, modelos FST 200 a FST 500, neste capítulo)

Solar Easy Slim 400		Solar Easy Slim 500	
400		500	
10		10	
95		95	
6,7		5,1	
1		0,76	
12,10		12,8	
1,8		1,9	
10		10	

3 Slim 200				3 Slim 200			
Cobertura plana		Telhado inclinado		Cobertura plana		Telhado inclinado	
Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m
<b>7655791</b>	<b>7655822</b>	<b>7655792</b>	<b>7655823</b>	<b>7655798</b>	<b>7655828</b>	<b>7655799</b>	<b>7655829</b>

4 Slim 200				4 Slim 200			
Cobertura plana		Telhado inclinado		Cobertura plana		Telhado inclinado	
Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m
<b>7655793</b>	<b>7655824</b>	<b>7655794</b>	<b>7655825</b>	<b>7655800</b>	<b>7655830</b>	<b>7655801</b>	<b>7655832</b>

3 Slim 250				4 Slim 250			
Cobertura plana		Telhado inclinado		Cobertura plana		Telhado inclinado	
Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m
<b>7655795</b>	<b>7655826</b>	<b>7655796</b>	<b>7655827</b>	<b>7655802</b>	<b>7655833</b>	<b>7655803</b>	<b>7655834</b>