

Solar Easy AQS PEP



Garantia total de 5 anos do acumulador: Proteção eletrônica permanente para evitar a corrosão do acumulador.

Garantia do coletor: 10 anos.
A garantia será operativa com condutividade da água de consumo situada no intervalo entre 100 e 2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Ver condições detalhadas nos Boletins de Garantia que acompanham acumulador e coletores.

Integram no mínimo espaço possível grupo hidráulico, vaso de expansão e central de regulação, totalmente ligados e cablados.

Fácil de instalar, não há limitações de altura, nem de comprimento, nem de inclinação de tubagem.

Coletor solar com excelentes características óticas. Caixa do coletor em alumínio altamente resistente à corrosão.

Não é necessário instalar nenhum sistema para a evacuação de excedentes de calor.

Capacidade	l	
Pressão máx AQS	bar	
Temp máx AQS	°C	
Capacidade serpentina superior	l	
Superfície serpentina superior	m ²	
Capacidade serpentina inferior	l	
Superfície serpentina inferior	m ²	
Pressão máx serpentina	bar	

Solar Easy 200				Solar Easy 300			
----------------	--	--	--	----------------	--	--	--

		225		300			
		10		10			
		95		95			
		5,1		6,7			
		0,76		1			
		8,10		10,10			
		1,2		1,5			
		10		10			

1 Sol 200				2 Sol 200			
-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

	Cobertura plana		Telhado inclinado		Cobertura plana		Telhado inclinado	
	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m
Referência	7655716	7655744	7655717	7655745	7655722	7655751	7655723	7655752

2 Sol 200				3 Sol 200			
-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

	Cobertura plana		Telhado inclinado		Cobertura plana		Telhado inclinado	
	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m
Referência	7655718	7655746	7655719	7655747	7655724	7655753	7655725	7655754

1 Sol 250				2 Sol 250			
-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

	Cobertura plana		Telhado inclinado		Cobertura plana		Telhado inclinado	
	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m
Referência	7655720	7655748	7655721	7655749	7655726	7655755	7655727	7655756

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito dos sistemas SOLAR EASY PEP, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI nos dez dias seguintes à sua colocação em serviço.

Componentes fornecidos:

- Coletor solar
- Acoplamentos hidráulicos
- Suporte coletores
- Depósito acumulador equipado com: Central de regulação solar, Circulador de alta eficiência, Vaso expansão solar de 18 l, Caudalímetro, Separador de ar, Válvulas de segurança, de enchimento e drenagem.

- Purgador
- Válvula misturadora termostática
- Proteção eletrônica permanente

Os sistemas com tubagem de 15 m incluem, além da tubagem flexível de aço inoxidável, o vaso de expansão e a válvula de segurança para o acumulador de AQS, assim como o líquido solar.

Acessório opcional Resistência elétrica de apoio (Ver apartado Acumuladores, modelos FST 200 a FST 500, neste capítulo).

Solar Easy 400				Solar Easy 500			
400				500			
10				10			
95				95			
6,7				5,1			
1				0,76			
12,10				12,8			
1,8				1,9			
10				10			

3 Sol 200				3 Sol 200			
Cobertura plana		Telhado inclinado		Cobertura plana		Telhado inclinado	
Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m
7655728	7655757	7655729	7655758	7655734	7655763	7655735	7655764

4 Sol 200				4 Sol 200			
Cobertura plana		Telhado inclinado		Cobertura plana		Telhado inclinado	
Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m
7655730	7655759	7655731	7655760	7655736	7655765	7655737	7655766

3 Sol 250				4 Sol 250			
Cobertura plana		Telhado inclinado		Cobertura plana		Telhado inclinado	
Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m	Sem tub.	Tub. 15m
7655732	7655761	7655733	7655762	7655738	7655767	7655739	7655768