

## Solar Easy DB



**Sistema drainback para instalações domésticas** que evita o sobreaquecimento da instalação graças ao sistema de autodrenagem.

**Fácil de instalar**, o grupo hidráulico fornecido tanto pode ser montado numa parede como no próprio depósito. Sem limitações de comprimento das tubagens.

Pode-se transformar facilmente em sistema pressurizado e desta forma eliminar eventuais erros na instalação.

**Garantia do acumulador:** 5 anos. Garantia do coletor: 8 anos. Ver condições detalhadas nos Boletins de Garantia que acompanham acumulador e coletores.

Depósito acumulador esmaltado com proteção contra a corrosão por ânodo de magnésio.

sio. Em instalações com água de captação própria, com condutividade elétrica entre 100µS e 2.000 µS, recomendamos a substituição da proteção contra a corrosão por ânodo(s) de magnésio pela Proteção Eletrónica Permanente. Para outros casos, favor consultar.

### Componentes fornecidos:

- Coletor Solar
- Acoplamentos hidráulicos
- Suportes
- Acumulador AS: para apoio por caldeira (alta temperatura) ou Acumulador AS BC: com maior superfície de permuta, para apoio por bomba de calor (média temperatura)
- Válvula termostática misturadora
- Grupo hidráulico com central de regulação solar
- Os modelos 300 BC, 400 e 500 incluem o kit DB 15 S (ver características no apartado Sistemas DB, deste capítulo).

	Solar Easy DB 150	Solar Easy DB 200	Solar Easy DB 300	Solar Easy DB 300 BC	Solar Easy DB 400	Solar Easy DB 500
Capacidade	l	145	225	300	300	400
Pressão máx AQS	bar	10	10	10	10	10
Temp máx AQS	°C	95	95	95	95	95
Capacidade serpentina sup.	l	-	5,1	6,7	13,2	6,7
Superfície serpentina sup.	m <sup>2</sup>	-	0,76	1	2,4	0,76
Capacidade serpentina inf.	l	4,5	8,1	10,1	6,7	12,1
Superfície serpentina inferior	m <sup>2</sup>	0,67	1,2	1,5	1,2	1,9
Pressão máx serpentina	bar	10	10	10	10	10
Diferença máxima da altura entre o circulador e a parte superior do coletor solar	m	10	10	10	10	10
	<b>1 Slim 200</b>	<b>1 Slim 200</b>	<b>2 Slim 200</b>	<b>2 Slim 200</b>	<b>3 Slim 200</b>	<b>3 Slim 200</b>
Referência	Cobertura plana <b>7726395</b>	Cobertura plana <b>7726396</b>	Cobertura plana <b>7726398</b>	Cobertura plana <b>7738090</b>	Cobertura plana <b>7738078</b>	Cobertura plana <b>7738080</b>
Referência	Telhado inclinado <b>7726399</b>	Telhado inclinado <b>7726400</b>	Telhado inclinado <b>7726402</b>	Telhado inclinado <b>7738091</b>	Telhado inclinado <b>7738079</b>	Telhado inclinado <b>7738081</b>
	<b>2 Slim 200</b>				<b>4 Slim 200</b>	
Referência	Cobertura plana <b>7726397</b>				Cobertura plana <b>7738082</b>	
Referência	Telhado inclinado <b>7726401</b>				Telhado inclinado <b>7738083</b>	

### Acessórios opcionais

Kit transformação em sistema pressurizado

Referência

**7727084**

Proteção eletrónica permanente

Referência

**7215375**