

## Sistemas em termossifão STS

Sistema em termossifão compacto, incluindo coletor(es), suportes e depósito acumulador em aço esmaltado com proteção por ânodo de magnésio, que se ajusta às necessidades de cada utilizador.

Elevado rendimento: permite obter

uma importante redução no custo de produção da AQS.

Ampla gama que se adapta às necessidades de cada habitação.

Garantia do coletor: 8 anos

Garantia do acumulador: 5 anos

Ver condições detalhadas no Boletim de Garantia que acompanha os coletores.

Opcionalmente podemos fornecer equipamento de proteção eletrónica permanente para evitar a corrosão do acumulador em água de consumo com condutividade entre 100 e 2000  $\mu\text{S}/\text{cm}$ .



STS 150, 200 2.0 e 200 2.5



STS 300 2.0 e 300 2.5

	150	200 2.0	200 2.5	300 2.0	300 2.5
Dimensões gerais cobertura plana (larg. x alt. x prof.) mm	1.279 x 1.882 x 1.565	1.305 x 1.962 x 1.565	1.305 x 1.962 x 2.031	2.500 x 1.962 x 1.565	2.500 x 1.962 x 2.031
Coletor solar	1 Slim 200	1 Slim 200	1 Slim 250	2 Slim 200	2 Slim 250
Superfície total coletor solar m <sup>2</sup>	2,0	2,0	2,5	4,0	5,0
Capacidade total circuito primário l	9,6	9,6	10,8	22,8	25,2
Dimensões acumulador mm	Ø500 x 1.279	Ø580 x 1.305	Ø580 x 1.305	Ø580 x 1.820	Ø580 x 1.820
Volume depósito acumulador l	150	200	200	300	300
Peso total vazio, com suportes kg	107	115	115	190	202
Material acumulador	Aço esmaltado	Aço esmaltado	Aço esmaltado	Aço esmaltado	Aço esmaltado
Isolamento acumulador	Espuma poliuretano	Espuma poliuretano	Espuma poliuretano	Espuma poliuretano	Espuma poliuretano
Espessura isolamento mm	35	50	50	50	50
Pressão máxima trabalho bar	8	8	8	8	8
Temperatura máxima trabalho °C	102	102	102	102	102
Ligações AQS	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Cobertura plana e Telhado	Cobertura plana e Telhado	Cobertura plana e Telhado	Cobertura plana Telhado inclinado	Cobertura plana Telhado inclinado
Referência	<b>720352701</b>	<b>720368601</b>	<b>720353001</b>	<b>720353101</b> <b>720353401</b>	<b>7223578</b> <b>7223579</b>

### Acessórios opcionais

Resistência elétrica de apoio 2,4 kW

Referência

**7214043**

Proteção eletrónica permanente

Referência

**7215376**

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito dos sistemas STS equipados com proteção eletrónica permanente, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI nos dez dias seguintes à sua colocação em serviço.